



## продолжение на развороте


Срок службы 15 лет  
 Усилие затяжки не более 30 Нм  
 Давление на разрыв свыше 120 Бар при 25°С  
 Рабочее давление 10 бар  
 Рабочая температура от -40°С до +120°С

### Технические характеристики:

Газовая линия подготовлена в РФ.  
 Продукция соответствует техническим характеристикам  
 оборудования.

Газовая линия подготовлена в РФ.  
 Продукция соответствует техническим характеристикам  
 оборудования.

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ДЛЯ ГАЗА



## Указания по монтажу

Монтаж подводки производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера лицензии.


При несоблюдении данных условий производитель ответственности не несет.

Перед установкой подводки для газа сильфонного типа необходимо осмотреть ее на наличие возможных дефектов. Металлический шланг должен быть без разрывов, вмятин и перегибов, а резба гаек и штуцеров - без повреждений.

Запрещается перекручивание подводки. Изгиб шланга допускается с радиусом не меньше двух его наружных диаметров.

После монтажа необходимо проверить герметичность резьбовых соединений газовым анализатором или обмыливанием.

Во избежание появления блуждающих токов рекомендуется использование диэлектрических вставок.



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы - 24 месяца с даты продажи конечному потребителю.

Срок службы подводки составляет 15 лет с момента установки. По истечении данного срока подводка эксплуатируется или заменяется на новую в зависимости от состояния.

Производитель гарантирует качество и соответствие требованиям технического регламента №753 от 15.09.2009; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ Р 52209-2004 разд. 2.4 при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

## Сведения о продаже и монтаже

Адрес покупателя	
Дата продажи	Подпись продавца
Дата ввода в эксплуатацию	Данные исполнителя
Данные сервисного предприятия	Данные исполнителя
С инструкцией по монтажу и эксплуатации подводки для газа сильфонного типа ознакомлен:	
Подпись	